

Anexă la Certificatul de conformitate  
 nr. C /341/ 1271 din \_\_\_\_\_ și la  
 Avizul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

## FIȘA TEHNICĂ Nr. C-FT/341/1271 din 30.10.2006

<b>Produsul</b>	Produs ignifug de interior "ANTIFLAM O.N. 99"	
<b>Producător</b>	S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. – Bacău	
<b>Furnizor</b>	S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. – Bacău	
<b>DESCRIERE PRODUS</b>		
Produsul ignifug de interior "ANTIFLAM O.N. 99" este fabricat pe bază de soluție amoniacală 25 % și acid fosforic.		
<b>CARACTERISTICI TEHNICE</b>		
<b>Aspect</b>	lichid	
<b>Culoare</b>	Incolor sau slab gălbui	
<b>Densitate relativă la 20<sup>0</sup>C</b>	<b>g/cm<sup>3</sup></b>	1,18 ÷ 1,21
<b>pH-ul soluției</b>	7,5 ± 0,5	
<b>Timpul de scurgere prin cupa Ø 3 mm</b>	<b>minim sec</b>	20
<b>Conținut de substanță uscată</b>	<b>minim %</b>	22 ÷ 24
<b>Propagarea flăcării</b>	- pe lemn de brad : P III - pe PAL: P I	
<b>Pierderea de masă</b>	<b>maxim%</b>	- pe lemn de brad : 30 - pe PAL: 30
<b>Consum specific</b>	<b>Kg/m<sup>2</sup></b>	- pe lemn de brad : 0,600 - pe PAL: 0,650
<b>CARACTERISTICI DE UTILIZARE</b>		
<b>Umiditatea lemnului</b>	<b>maxim,%</b>	13
<b>Modalități de aplicare</b>	pensulare sau pulverizare	
<b>Număr de straturi</b>	- pe lemn de brad : 3 straturi la 24 de ore; - pe PAL: 2 straturi la 24 de ore;	
<b>Temperatura aerului</b>	<b>°C</b>	10 ÷ 30
<b>CARACTERISTICI FUNCȚIONALE</b>		
<b>Peliculă</b>	Nu prezintă	
<b>Termenul de valabilitate al lucrării de ignifugare</b>	<b>ani</b>	5
<b>Termenul de garanție al produsului ignifug în ambalajul original</b>	<b>luni</b>	12
<b>DOMENIUL DE UTILIZARE</b>		
<b>Suport</b>	lemn de brad și PAL	
<b>Destinație</b>	interiorul construcțiilor	

**ȘEFUL CENTRULUI NAȚIONAL  
 PENTRU SECURITATE LA INCENDIU  
 ȘI PROTECȚIE CIVILĂ**

Colonel  
 Florian Manole

**ȘEFUL SERVICIULUI CERTIFICARE  
 PRODUSE**

Căpitan  
 ing. Florin Andrei